



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Bitatek BTS-600 Barkod Okuyucu

### Genel

1D Linear Imager CCD Barkod Okuyucu  
Kablosuz (Bluetooth) iletişim  
Max. 10 metre aktarma mesafesi  
50 gram ağırlık  
15 saate yakın kullanım ömrü  
IP54 Endüstriyel Standartı  
Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu

### Optik ve Performans

Optik Sistem Linear CCD Imager  
Sensör Çözünürlüğü 1500 Piksel  
Işık Kaynağı 625 nm Görülebilir LED  
Minimum Çizgi Genişliği 0.127 mm (5 mil)  
Saniyedeki Tarama Oranı 100  
Baskı Kontrastı %20 (Minimum)  
Bellek 2 MB (Yaklaşık 10.000 Barkod Saklama)  
Tuşlar 3 Adet (Scan, Function ve Reset)

### İletişim

İletişim Modu Bluetooth  
Profil SPP & HID  
Versiyon Ver.2.1+EDR Class2  
Arabirim Mini USB  
İletişim Mesafesi Max. 10 Metre  
Desteklenen İşletim Sistemleri Windows, iOS (Ver: 5 ve üstü) ve Android (Ver: 4 ve üstü)

### Fonksiyonel

Desteklenen Barkod Tipleri 1D  
UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, JAN/EAN-13, JAN/EAN-13 Add-on, JAN/EAN-8, JAN/EAN-8 Add-on, Code128, Code39, NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5 (ITF), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite CC-A/B Composite CC-C, Postal Codes

### Elektriksel

Pil Tipi 720 mAh Şarj edilebilir Lityum-Ion  
Pil Ömrü Yaklaşık 15.000 Adet Okutma

### Fiziksel

Boyutlar Genişlik: 38 mm  
Kalınlık: 13,4 mm  
Yükseklik: 85 mm  
Okuyucu Ağırlığı 50 gram (Pil Dahil)  
Gövde Malzemesi ABS Plastik

### Çevresel

Darbe dayanıklılığı 2 metre (1 Defa) 1 metre (100 defa)  
IP Standart IP54  
Çalışma Sıcaklığı -10 °C ~ 50 °C  
Muhafaza Sıcaklığı -25 °C ~ 60 °C  
Nem 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)  
Sertifikalar BSMI, NCC, CE ve FCC