



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Bitatek BTS-700 Kablosuz Karekod Okuyucu

### Optik ve Performans

Optik Sistem	1280 x 800 Piksel CMOS Sensor
Işık Kaynağı	610 nm Odaklama LED i
Minimum Çizgi Genişliği	1D: 0.1 mm (4 mil) Code 39 2D: 0.127 mm (5 mil) PDF417
Saniyedeki Tarama Oranı	60 çerçeve
Baskı Kontrastı	%20 (Minimum)
Bellek	2 MB (Yaklaşık 10.000 Barkod Saklama)
Tuşlar	3 Adet (Scan, Function ve Reset)

### İletişim

İletişim Modu	Bluetooth
Profil	SPP & HID
Versiyon	Ver.2.1+EDR Class2
Arabirim	Mini USB
İletişim Mesafesi	Max. 10 Metre
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows, iOS (Ver: 5 ve üstü) ve Android (Ver: 4 ve üstü)

### Fonksiyonel

Desteklenen Barkod Tipleri	1D UPC-A,UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, JAN/EAN-13, JAN/EAN-13 Add-on, JAN/EAN-8, JAN/EAN-8 Add-on, Code128, Code39, NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5(ITF), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite CC-A/B Composite CC-C, Postal Codes 2D PDF417, MicroPDF417, Aztec Data Matrix, MaxiCode, QRCode, Micro QRCode
----------------------------	--

### Elektriksel

Pil Tipi	720 mAh Şarj edilebilir Lityum-Ion
Pil Ömrü	Yaklaşık 5000 Adet Okutma

### Fiziksel

Boyutlar	Genişlik: 38 mm Kalınlık: 15,9 mm Yükseklik: 90 mm
Okuyucu Ağırlığı	67 gram (Pil Dahil)
Gövde Malzemesi	ABS Plastik

### Çevresel

Darbe dayanıklılığı	2 metre (1 Defa) 1 metre (100 defa)
IP Standart	IP54
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı	-25 °C ~ 60 °C
Nem	5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Sertifikalar	CE ve FCC