



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Champtek MR-300 Manyetik Barkod Okuyucu

Genel

3 Track Manyetik Kartları Okuyabilme
Saniyede 10-100 cm geçiş hızı
1 Milyon Geçiş Ömrü
USB bağlantı
Bilgisayardan programlama

İşlemsel

Geçiş Hızı 10~100 cm/saniye
Manyetik Kafa Ömrü 1 Milyon (Max)
Göstergeler LED ve Bip Sesi
Kart Geçiş Yönü Çift Yön
Desteklenen Standartlar ISO 7810-7813, ABA and JIS II
Okunabilen Tracklar ISO 1,2,3 (IATA, ABA, THRIFT/MINTS), JISII
Sistem Arabirimleri USB (Opsiyonel: TTL, Klavye, RS-232C)

Fiziksel

Yükseklik -
Derinlik -
Genişlik -
Ağırlık 220 gram / 150 gram
Kablo Standart 1,25 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC \pm %5
Tüketim Değerleri 35 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %20 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Darbeler -