



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Champtek SG300BT Kablosuz Barkod Okuyucu

İşlemsel

Işık Kaynağı	639 nm Kırmızı LED
Sensör	Lineer CCD Sensör
İşlemci Tipi	Tek Çip 16-bit CMOS Microcomputer
Çalışma Frekansı	16 MHz
Tarama Hızı	300 Tarama / sn \pm 10%
Okuma Uzaklığı	500 mm (@PCS90%/0.5mm)
Okuma Genişliği	80 mm
Baskı Kontrast Oranı	PCS45% @0.1mm
Çözünürlük	0.1mm @ PCS90%
Ortam Işığı	100,000 Lux Maks. @ Direkt Güneş
Okuma Açısı	Code 39, 10mil, PCS90%

Fonksiyonel

Desteklenen Barkod Tipleri	Upc/Ean/Jan/Code 39/Code 39 Full Ascii/Code 32 İtalian Pharmacy/Code 128/Coda Bar nw7/interleave25/industrial25/Matrix25/msi-plassey/Code93/Code11/China Po
----------------------------	--

Fiziksel

Tarayıcı	Yaklaşık 210g
Beşik	Yaklaşık 104g
Malzeme	ABS Plastik
Konektör	RJ 45C 10Pin

Boyutlar

Tarayıcı	188 mm X 90 mm X 77 mm
Beşik	206 mm X 101 mm X 49 mm

Ağırlık

Ünite Net Ağırlık	654g (USB)
Ünite Brüt Ağırlık	766.4g (USB)
Taşıma Brüt Ağırlık	13.26Kg (16 adet) (USB)

Elektriksel Okuyucu

Voltaj	DC +3.7V \pm 5%
Batarya	Li-ion Pil (1100mAh)
Şarj Süresi	3.5 Saat
Pil Kapasitesi	20,000 okuma (5 saniyede bir kez)
Pil Ömrü	En az 500 Şarj
Açık	260mA
Beklemede	140mA
Çalışırken	290mA
Uyku Modu	3mA

Elektriksel Beşik

Giriş Voltajı	DC +5V - RS232 2A Giriş - PS2 AC110-240V - USB
Çıkış Voltajı	±9V - RS232 +5V±5%- PS2 +5V±5% -240V - USB
Akım	Tipik ±10%
Açık	80 ma
Beklemede	80 ma
Çalışırken	98 ma
Pil Şarjı Voltajı	DC +5V ±5% Adaptör
Tam Şarj Süresi	3.5 Saat
Akım	240 ma

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	~10°C ~ 40°C (32°F ~ 102°F)
Saklama Sıcaklığı	~20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Görelî Nem	20% ~ 90% (Yoğuşmayan)

Yaşam Süresi

Işık Kaynağı	40,000 saat
Tetik	1,000,000 sefer
Mtbf	Hesaplanan 24,000 Saat

Isı Şoku

Yüksek Sıcaklık	50 °C (122 °F)
Düşük Sıcaklık	~20 °C (-4°F)
Dönüşüm süresi	7 dakika yüksek sıcaklık, 7 dakika düşük sıcaklık
Mekanik Şok	40inch (100 cm)'ten beton yüzeye

Bluetooth

Bluetooth Modülü	Bluetooth V2.0 Standard
Frekans Bandı	2.402GHz ~ 2.480GHz
Modulasyon Yöntemi	GFSK for 1Mbps
RF Çıkış Gücü	4dBm altında (Class 2)
Bluetooth Mesafesi	10 m. (100 m. isteğe bağlı)
Bağlantı Koptuğunda Veri Saklama	1,000 barkod (Code39 /10 karakter)