



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Datalogic Gryphon GBT4400 Karekod Kablosuz Okuyucu

Genel

1D, 2D (Karekod), Postal ve Stacked kodları okuyabilme
Wide VGA (752 x 480 Piksel) Tarama
Barkod okumayı kolaylaştırmak için 4 noktalı odaklama ışığı
Barkod okumayı doğrulamak için "**Green Spot**" ışığı
Bluetooth ile Kablosuz veri aktarma (Max. 30 metre)
Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme özelliği
Çoklu arabirim seçenekleri
IP52 Standartlarında
1,8 metreden düşmeye dayanıklı
Tek Cradle ünitesine 7 cihaz bağlayabilme

Kablosuz İletişim

Protokol Bluetooth 2.0 Class 2
Frekans 2,4 Ghz
Profil SPP (Serial Port Profile)
Tek Cradle a bağlanabilen Cihaz sayısı Max. 7 Cihaz (Opsiyonel)

Çözümleme Yeteneği

1D Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code
Postal Kodlar Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
Stacked Kodlar EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

Elektriksel

Pil 2100 mAH Lityum Ion
Şarj süresi 4 saat @ 12 VDC (Orijinal Datalogic Elektrik Adaptörü ile-Opsiyonel)
16 ~ 20 saat @ 5 VDC (USB Kablo ile)
Kullanım Süresi Yaklaşık 50.000 okutma
Cradle gösterge LED leri Pil Şarjı: Kırmızı, Pil Dolu: Yeşil, Güç: Sarı
Çalışma Akımları Şarjda: < 8 W, Beklemede: < 2.5 mA @ 5 VDC
Giriş Voltajı 4.5 - 14 VDC

Çevresel

Işık Seviyesi 0 ~ 100.000 Lux
Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 70 °C
Nem 0 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Düşme dayanıklılığı 1,8 metre
IP Standardı IP52
ESD Koruması (Air Discharge) 16 kV

Ara Birim

Desteklenen Ara Birimler RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu Arabirim)

Fiziksel

Ebatlar Cradle: 186 x 99 x 56 mm
Okuyucu: 181 x 71 x 100 mm

Ağırlık Cradle: 246 gram
Okuyucu: 245 Gram

Okuma Performansı

Image Sensör Wide VGA: 752 x 480 piksel

Işık kaynağı (Odaklanma) 650 nm Görülebilir Lazer Diyod

Hareket Toleransı 25 IPS

Yazdırma karşıtlığı 25%

Tarama açısı Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40°

Okuma Göstergeleri Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Good Read Feedback;
Good Read LED

Çözünürlük 1D Linear: 0.102 mm / 4 mils
Data Matrix: 0.178 mm / 7 mils
PDF417: 0.102 mm / 4 mils

Okuma Aralıkları

Code 39: 5 mils: 4.0 ~ 19.0 cm

Code 39: 10 mils: 1.0 ~ 30.0 cm

Data Matrix: 10 mils: 2.0 ~ 16.0 cm

Data Matrix: 15 mils: 0 ~ 23.6 cm

EAN -13: 13 mils: 1.5 ~ 40.0 cm

PDF417: 10 mils: 0.5 ~ 22.0 cm

QR Code: 10 mils: 3.0 ~ 12.5 cm

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar) The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.

Çevreye Uyum Çin ve Avrupa RoHS uyumlu

Lazer sınıflandırması Caution Laser Radiation - IEC 60825 Class 2 (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı)

Araçlar

Datalogic Aladdin Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program

OPOS / JavaPOS oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir

Remote Host Download Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler