



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Datalogic Gryphon GPS-4400 Masaüstü Karekod Okuyucu

Genel

Çok yönlü ve hızlı tarama
Wide VGA (752 x 480 Piksel) Tarama
0,102 mm (4 mil) çözünürlük
Telefon ve bilgisayar ekranında dahi okuyabilme
Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
IP52 Standartlarında
1,2 metreden düşmeye dayanıklı
Ayarlanabilir Stand

Okuma Performansı

Image Sensor Wide VGA (752 x 480 Piksel)
Image Capture (Grafik Biçimleri) BMP, JPEG, TIFF, Greyscale:256, 16, 2
Işık Kaynağı Odaklama: 650 nm VLD
Aydınlatma: 625 nm VLD
Görüş Alanı Yatay: 40°, Dikey: 26°
Yazdırma Karşıtlığı 25%
Tarama Açısı Pitch: ± 40°; Roll (Tilt): ± 180°; Skew (Yaw): ± 40°
Göstergeler (LED) Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama bildirimi, Doğrulama LED i; İletim bildirimi
Çözünürlük 0.102 mm / 4 mil (1D/Linear)
0.178 mm / 7 mil (Datamatrix)

Fiziksel

Boyut Standlı: 121 mm x 107 mm x 73 mm
Standsız: 74 mm x 95 mm x 64 mm
Ağırlık Standlı: 295 Gram
Standlı: 178 Gram
Renk Beyaz

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC (± %5)
Çalışma Modunda 175 mA (Max. 200 mA)
Güç Tüketimi Bekleme Modunda Otomatik Algılama Modunda: 105 mA
Tetik/Seri online Modunda: 55 mA

Çevresel

Işık Seviyesi 100.000 Lux
Çalışma Sıcaklığı 0° C ~ 40° C
Muhafaza Sıcaklığı -40 °C ~ 70 °C
Nem (Yoğunlaşmasız) Max. %90
Düşme dayanıklılığı 1,2 metre
IP Standardı IP52
ESD Koruması (Air Discharge) 16 kV

Çözümleme Yeteneği

1D / Linear Kodlar	Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Postal Kodlar	Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Okuma Aralıkları

1D	Code 39 (5 mil)	26 ~ 188 mm
	Code 39 (10 mil)	0 ~ 379 mm
	EAN (13 mil)	8 ~ 422 mm
Tarama mesafeleri	PDF417 (10 mil)	0 ~ 224 mm
	Datamatrix (10 mil)	23 ~ 145 mm
	Datamatrix (15 mil)	0 ~ 232 mm
1D	QrCode (10 mil)	23 ~ 143 mm

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu
Lazer Sınıflandırması	CDRH Class II, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825 Class 2

Araçlar

Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler