



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Datalogic Magellan 3200VSi Barkod Okuyucu

### Genel

Masaüstü Imager barkod okuyucu  
280 x 1024 Piksel Imager Tarama  
1D/2D barkodlarda agresif performans  
Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme  
IP52 Standardında  
1,2 metreden düşmeye dayanıklı  
MikroSD kart ile güncelleyebilme

### Çözümleme Yeteneği

1D Linear barkodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar  
2D barkodlar Aztec Code; Data Matrix (Sadece ECC200); MaxiCode; QR Code  
Stacked Kodlar GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;  
GS1, DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417

### Elektriksel

Giriş Voltajı 90-264VAC, 47-63 Hz  
Çalışma Akımı 8.75 Watts (Max), 2.8 Watts (Nominal)  
Beklemede 2.0 Watts

### Çevresel

Işık Seviyesi 0-86.100 Lux  
Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C  
Muhafaza Sıcaklığı -40 °C ~ 70 °C  
Nem %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)  
ESD Koruması (Air Discharge) 25 kV

### Ara Birimler

Arabirimler IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB  
Auxiliary Ports Powered RS-232

### Opsiyonel

EAS Özelliği Güvenlik etiket iptal etme özelliği, CheckPoint System, Entegre EAS (Counterpoint IV, V, VI and VII models, Sensormatic: Good Read Acknowledgement)  
Value Adde Özelliği Diagnostic Reporting; Productivity Index Reporting™ (PIR)

### Fiziksel

Yükseklik 142 mm  
Genişlik 152 mm  
Derinlik 82 mm  
Ağırlık 600 gr

### Okuma Performansı

Grafik formatı BMP, JPEG  
Imager Sensor 1280 x 1024  
Işık Kaynağı Aydınlatma: Multiple Diffused 625 nm LED  
Yazdırma Koyuluğu (Max.) 25%  
Tarama Hızı Saniyede 39 Milyon Piksel  
Okuma Açısı Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°  
Okuma Göstergesi Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğru okundu LED i, Doğru iletme  
Çözünürlük (Max.) 0,127 mm (5 Mil)

**Okuma Aralıkları**

	5 mils: 1.3 to 6.4 cm
	7.5 mils: 1.3 to 11.4 cm
Tarama mesafeleri (1D)	10 mils: 0 to 15.2 cm
	13 mils: 0 to 20.3 cm
	20 mils: 0 to 22.9 cm

**Güvenlik ve Düzenleyiciler**

Kurum onayları (Sertifikalar)

Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir.

Çevreye Uyum

Çin ve Avrupa RoHS uyumlu

LED Sınıflandırılması

EN 60825-1 Class 1 LED; IEC 60825-1 Class 1 LED Product

**Araçlar**

Magellan OSP

Magellan On-Screen Programming (OSP) configuration software is available for download at no charge.

OPS/JAVAPOS

JavaPOS Utilities are available for download at no charge. OPOS Utilities are available for download at no charge.

Remote Host Download

Lowers service costs and improves operations.