

Datalogic Magellan 800i Barkod Okuyucu

Genel

- Imager barkod okuyucu
- 752 x 458 Piksel Imager Tarama
- 1D barkodlarda agresif performans
- Gelişmiş veri biçimleme özelliği
- Telefon ve Bilgisayar ekranından okuyabilme
- Masaüstü ve el tipi olarak kullanabilme
- IP52 Standardında
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı

Okuma Performansı

Işık kaynağı	752x480 piksel
Grafik formatı	JPEG
Baskı Kontrastı (Minimum)	25%
Tarama Açısı	Pitch: +/- 60°; Roll (Tilt): 0-360°; Skew (Yaw): +/- 60°
Göstergeler (LED)	Ayarlanabilir Ses Tonu, Good Read LED
Çözünürlük	0.130 mm / 5 mil (Maximum)

Fiziksel

Yükseklik	151 mm
Derinlik	76 mm
Genişlik	109 mm
Ağırlık	306,2 gr (Stand-Ayak Hariç)
Renk	Siyah

Elektriksel

Giriş Voltajı	5VDC ± %10
Çalışma Akımı	350 mA @5VDC
Beklemede	250 mA @5VDC

Çevresel

Işık Seviyesi	İç Ortam: 6.000 Lux, Dış ortam:86.000 Lux
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Düşme dayanıklılığı	1,2 metre
IP Standardı	IP52
ESD Koruması (Air Discharge)	16 kV

Çözümleme Yeteneği

1D Linear barkodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D barkodlar	Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QR Code
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1, DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417

Okuma Aralıkları

	5 mils: 0 ~ 2.5 cm
Tarama mesafeleri (1D)	7.5 mils: 0 ~ 8.2 cm 10 mils: 0 ~ 12.7 cm 13 mils UPC: 0 ~ 15.2 cm 6.6 mils PDF417: 0 ~ 7.6 cm 10 mils Data Matrix: 0.6 ~ 3.1 cm
Tarama mesafeleri (2D)	10 mils PDF417: 0 ~ 12.7 cm 15 mils PDF417: 0 ~ 15.2 cm 24 mils Data Matrix: 0 ~ 12.7 cm

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar)	-
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu