



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Datalogic QuickScan QD2100 Barkod Okuyucu

### Genel

1D Barkodları Okuyabilme  
Hafif ve sağlam tasarım  
Saniyede 270 Tarama  
0,1 mm (4 mil) çözünürlük  
8 ~ 650 mm okuma mesafesi  
Barkod okumayı doğrulamak için "Green Spot" ışığı  
IP42 Standartlarında  
1,5 metreden düşmeye dayanıklı

### Okuma Performansı

Işık kaynağı 610-650 nm Red Led  
Baskı Kontrastı (Minimum) 15%  
Tarama Hızı 270 tarama/saniye  
Tarama Açısı Pitch:  $\pm 65^\circ$ , Roll (Tilt):  $\pm 45^\circ$ , Skew (Yaw):  $\pm 65^\circ$   
Göstergeler (LED) Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' okuma bildirimi ışığı, Doğrulama LED i  
Çözünürlük 0.102 mm (4 mil)

### Çözümleme Yeteneği

1D Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar  
Postal Kodlar China Post  
Stacked Kodlar GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

### Elektriksel

Giriş Voltajı **QD2130** Modeli: 5 VDC  $\pm$  10V  
**QD2110** Modeli: 4-14 VDC  $\pm$  10V  
Güç Tüketimi Çalışma Modunda: 340 mA @5VDC  
Bekleme Modunda: 190 mA @5VDC

### Ara Birim

Desteklenen Arabirimler **QD2110** Modeli: RS-232 / IBM 46XX / USB (Çoklu Arabirim)  
**QD2130** Modeli: RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand (Çoklu Arabirim)

### Çevresel

Işık Seviyesi 100.000 Lux  
Çalışma Sıcaklığı  $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$   
Muhafaza Sıcaklığı  $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$   
Nem %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)  
Düşme dayanıklılığı 1,5 metre  
IP Standardı IP42  
ESD Koruması (Air Discharge) 20 kV

### Fiziksel

Renk Siyah  
Boyutlar 17 mm x 71 mm x 66 mm  
Ağırlık 121,9 gram

### Okuma Aralıkları

4 mil: 20 mm ~ 110 mm  
5 mil: 15 mm ~ 150 mm  
7,5 mil: 8 mm ~ 250 mm  
10 mil: 8 mm ~ 380 mm  
13 mil: 19 mm ~ 450 mm  
20 mil: 25 mm ~ 650 mm

### Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar) The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.  
Çevreye Uyum Çin ve Avrupa RoHS uyumlu  
LED sınıflandırması IEC 60825-1 Class 1 LED Product

### Araçlar

Datalogic Aladdin Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program  
Remote Host Download Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler (QD2110 Modelinde)