



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Datalogic QuickScan QD2430 Karekod Okuyucu

Genel

1D, 2D, Postal ve Stacked kodları okuyabilme
Wide VGA (752 x 480 Piksel) Tarama
1D Barkodlarda 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
86000 Lux ışık ortamında dahi sorunsuz okuyabilme
Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
IP42 Standartlarında
1,5 metreden düşmeye dayanıklı
USB Bağlantı

Okuma Performansı

Image Sensor Wide VGA (752 x 480 Piksel)
Odaklama: 2 Mavi LED
Işık Kaynağı Aydınlatma: 610-650 nm Kırmızı Led
Hareket Toleransı 25 IPS
Yazdırma Karşıtlığı 25%
Tarama Açısı Pitch: $\pm 65^\circ$; Roll (Tilt): $\pm 360^\circ$; Skew (Yaw): $\pm 60^\circ$
Göstergeler (LED) Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Good Read Feedback;
Good Read LED
Çözünürlük 0.102 mm / 4 mil (1D/Linear)

Arabirimler

Desteklenen Arabirimler Klavye, USB, RS-232C, OEM (IBM) USB

Fiziksel

Yükseklik 163 mm
Derinlik 91 mm
Genişlik 41 mm
Ağırlık 145 gr
Renk Siyah

Elektriksel

Giriş Voltajı 4.5 - 14 VDC ($\pm 10\%$)
Çalışma Akımı < 140 mA @5VDC
Beklemede < 50 mA @5VDC

Çevresel

Işık Seviyesi 86.000 Lux (max.)
Çalışma Sıcaklığı $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
Muhafaza Sıcaklığı $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Nem $\%0 \sim \%95$ (Yoğunlaşmasız)
Düşme dayanıklılığı 1,5 metre
IP Standardı IP42
ESD Koruması (Air Discharge) 16 kV

Çözümleme Yeteneği

1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar Aztec Code, Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
Postal Kodlar Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
Stacked Kodlar EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

Okuma Aralıkları

Code 39: 5 mils, 0,5 cm \sim 15 cm
Tarama mesafeleri EAN/UPC-A: 13 mils, 0,5 cm \sim 35 cm
PDF417: 6,6 mils, 1 cm \sim 13 cm
DataMatrix: 10 mils, 1 cm \sim 13 cm

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar) -
Çevreye Uyum Çin ve Avrupa RoHS uyumlu