



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Datalogic QuickScan QM2400 Kablosuz Karekod Okuyucu

Genel

1D / 2D barkodları okuyabilme
Datalogic Star Sistem ile Kablosuz veri aktarma (Max. 25 metre)
Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme özelliği
Çoklu arabirim seçenekleri
IP42 Standartlarında
1,5 metreden düşmeye dayanıklı
Stand üzerinde dahi okuyabilme

Kablosuz İletişim

Sistem Datalogic Star Kablosuz Sistem
Frekans 433,92 Mhz, <10mW
İletişim Mesafesi Max. 25 metre

Çözümleme Yeteneği

1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar Aztec Code,Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
Postal Kodlar Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
Stacked Kodlar EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

Elektriksel

Pil 1400 mAH Lityum Ion
Şarj süresi 4 saat @ 12 VDC (Orijinal Datalogic Elektrik Adaptörü ile-Opsiyonel)
16 ~ 20 saat @ 5 VDC (USB Kablo ile)
Kullanım Süresi Yaklaşık 30.000 okutma
Cradle gösterge LED leri Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Şarjı Dolu, Sarı: Güç/Veri
Çalışma Akımları Şarjda: < 4 W
Giriş Voltajı 4,75 - 14 VDC

Çevresel

Işık Seviyesi 0 ~ 100.000 Lux
Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı -40 °C ~ 70 °C
Nem 0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)
Düşme dayanıklılığı 1,5 metre
IP Standardı IP42
ESD Koruması (Air Discharge) 16 kV

Ara Birim

Desteklenen Ara Birimler RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu Arabirim)

Fiziksel

Renk	Siyah
Ebatlar	91 mm x 163 mm x 41 mm
Ağırlık	Cradle: 230 gram Okuyucu: 200 Gram

Okuma Performansı

Image Sensör	Wide VGA (752 X 480 Piksel)
Işık kaynağı (Odaklanma)	2 Mavi LED
Işık kaynağı (Aydınlatma)	610-650 nm Görülebilir Kırmızı LED
Yazdırma karşıtlığı (Minimum)	25%
Tarama açısı	Pitch: 75°; Roll (Tilt): 30°; Skew (Yaw): 60°
Okuma Göstergeleri	Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Good Read Feedback; Good Read LED
Çözünürlük (Maksimum)	1D Linear: 0.102 mm / 4 mils

Okuma Aralıkları

Tarama mesafeleri	Code 39 : 5 mils: 50 mm ~ 150 mm EAN/UPCA: 13 mils: 50 mm ~ 350 mm PDF417: 6,6 mils: 20 mm ~ 150 mm Datamatrix: 10 mils: 20 mm ~ 160 cm
-------------------	--

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar)	The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu

Araçlar

Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler