

## Datalogic QuickScanLite QW2400 Kablolu Karekod Okuyucu

### Genel

1D, 2D, Postal ve Stacked kodları okuyabilme  
Wide VGA (640 x 480 Piksel) Tarama  
1D Barkodlarda 0,1 mm (4 mil) çözünürlük  
92.000 Lux ışık ortamında dahi sorunsuz okuyabilme  
Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı  
IP42 Standartlarında  
1,5 metreden düşmeye dayanıklı

### Okuma Performansı

Image Sensor Wide VGA (640 x 480 Piksel)  
Işık Kaynağı Odaklama: 1 Mavi LED  
Aydınlatma: 350-770 nm Beyaz LED  
Hareket Toleransı 20 IPS  
Yazdırma Karşıtlığı 20%  
Tarama Açısı Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65°  
Göstergeler (LED) Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Good Read Feedback; Good Read LED  
Çözünürlük Code 39: 0.102 mm (4 mil)  
PDF417: 0.168 mm (6,6 mil)  
QR Code/Datamatrix: 0.191 mm (7,5 mil)

### Arabirimler

Desteklenen Arabirimler USB (QW2420-BK Modelinde)  
RS-232C veya Klavye (QW2470-BK Modelinde)

### Fiziksel

Yükseklik 171 mm  
Derinlik 71 mm  
Genişlik 66 mm  
Ağırlık 120 gr  
Renk Siyah

### Elektriksel

Giriş Voltajı 5 VDC (±%10)  
Çalışma Akımı 170 mA @ 5 VDC  
Beklemede 90 mA @ 5 VDC

### Çevresel

Işık Seviyesi 92.000 Lux (Max.)  
Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 50°C  
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 70 °C  
Nem %0 ~ %95 (Yoğuşmasız)  
Düşme dayanıklılığı 1,5 metre  
IP Standardı IP42  
ESD Koruması (Air Discharge) 16 kV

### Çözümleme Yeteneği

1D / Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar  
2D Kodlar Aztec Code, Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code  
Postal Kodlar Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)  
Stacked Kodlar EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

### Okuma Aralıkları

Code 39: 5 mils, 0,5 cm ~ 12,5 cm  
EAN/UPC-A: 13 mils, 0,5 cm ~ 30 cm  
Tarama mesafeleri PDF417: 6,6 mils, 1 cm ~ 9,5 cm  
DataMatrix: 10 mils, 1 cm ~ 13 cm  
QRCode: 20 mils, 1 cm ~ 14 cm

### Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum onayları (Sertifikalar) -  
Çevreye Uyum Çin ve Avrupa RoHS uyumlu