



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Godex GS220 Barkod Okuyucu

İşlemsel

Işık kaynağı	650 nm (± 10) görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı	Tek tarama çizgisi
Tarama açısı	46° (Yatay)
Tarama uzaklığı	0 - 228 mm
Tarama Hızı	72 tarama/saniye
Minumum Bar Genişliği	0.1 mm (4 mil)
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Ses Tonu	Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	USB

Fiziksel

Yükseklik	153 mm
Uzunluk	110 mm
Genişlik	70 mm
Ağırlık	120 gr (Kablosuz)
Kablo	Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı	5VDC \pm 0.25V
Güç tüketimi	Bekleme Modunda: 675 mW (125 mA@5V) Çalışma Modunda: 1000 mW (200 mA@5V)
Laser Güvenliği	Class 1; IEC60825-1, EN60825-1
EMC	CE , FCC ve BSMI

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı	-40 °C ~ 60 °C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 4.842 Lux (450m mum ışığı)
Darbe Dayanıklılığı	1 metre

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 Sunrise/GTIN compliant
----------------	--