



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland BS8060 Barkod Okuyucu

Genel

Barkod veya Karekod Okuyucu Seçenekleri
Kablosuz (Bluetooth) iletişim
Max. 50 metre aktarma mesafesi
62 gram ağırlık
Max. 6 veya 11 saat kullanım ömrü
IP42 Endüstriyel Standartı
Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu
Opsiyonel Cradle Ünitesi

Performans

Image Sensor
BS8060-3V: 2500 Piksel Linear Imager
BS8060-2T: 752 x 480 Piksel CMOS

Desteklenen Barkod Tipleri
BS8060-3V: 1D
BS8060-2T: 1D / 2D

Minumum Bar Genişliği
0,0127 mm (5 mil)

Tarama Açısı
BS8060-3V: Pitch: $\pm 55^\circ$; Roll: $\pm 25^\circ$; Skew: $\pm 75^\circ$
BS8060-2T: Pitch: $\pm 50^\circ$; Roll: $\pm 360^\circ$; Skew: $\pm 60^\circ$

Uyarıcılar
LED ve Bip sesi

Yazdırma karşıtlığı
 $\geq 30\%$

Bellek
1 MB (Yaklaşık 20Bin EAN13 Barkod Kapasitesi)

Desteklenen Arabirimleri
Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE Profiles

Haberleşme

Haberleşme Teknolojisi
Bluetooth Teknolojisi

Haberleşme frekansı
2.4 – 2.5GHz ISM band, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR Uyumlu

Haberleşme mesafesi
Maks: 50 metre (Açık Havada)

Fiziksel

Ebatlar (Okuyucu)
Yükseklik: 24,5 mm
Uzunluk: 88 mm
Genişlik: 46 mm

Ağırlık (Okuyucu)
62 Gram

Elektriksel

Elektrik Adaptörü (Opsiyonel)
Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz
Çıkış: DC5V, 500 mA

Pil Tipi
3,7V 900 mAh Li-ion Pil

Pil Şarj Süresi
Yaklaşık 3,5 Saat

Kullanım Süresi
BS8060-3V: Maks. 11 Saat (Dakikada 6 Okutma)
BS8060-2T: Maks. 6 Saat (Dakikada 6 Okutma)

Akım Değerleri
BS8060-3V Çalışma Modunda: 75 mA (Bluetooth Açık İken)
Bekleme Modunda: 5 mA
BS8060-2T Çalışma Modunda: 260 mA (Bluetooth Açık İken)
Bekleme Modunda: 10 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge
Darbe Dayanıklılığı	1,2 Metreden Düşmeye dayanıklı
IP Standartı	IP42

Sertifikalar

Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
--------------	------------------------------------

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar vb.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix vb.

Tarama Mesafeleri

Tarama Mesafeleri	1D	Code 39 (5 Mil): 105 mm ~ 175 mm
		Code 128 (10 Mil): 60 mm ~ 340 mm
		EAN-13 (13 Mil): 55 mm ~ 410 mm
	2D	Code 39 (5 Mil): 60 mm ~ 190 mm
		EAN-13 (13 Mil): 60 mm ~ 380 mm
		Datamatrix (10 Mil): 85 mm ~ 140 m
		QrCode (15 Mil): 40 mm ~ 190 mm
		PDF417 (6,67 Mil): 40 mm ~ 190 mm