



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Newland FM100 Modül Barkod Okuyucu

### Genel

1D Barkod Okuyucu  
5 mil çözünürlük  
70 Gram Ağırlık  
Kolay Monte / Demonte edebilme  
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

### Performans

Image Sensor CCD  
Çözünürlük 2500 Piksel  
Işık Yoğunluğu 265 Lux (130 mm)  
Minumum Bar Genişliği 0,127 mm (5 mil)  
Tarama Açıları Pitch:  $\pm 65^\circ$ ; Roll:  $\pm 30^\circ$ ; Yaw:  $\pm 60^\circ$   
Tarama Mesafesi 40 mm ~ 430 mm  
Yazdırma karşıtlığı  $\geq 30$   
Ortam Işık Oranı 320 Lux (130 mm)  
Tarama Mesafesi 35mm ~ 210 mm  
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

### Fiziksel

Uzunluk 49 mm  
Genişlik 37 mm  
Yükseklik 26 mm  
Ağırlık 70 Gram

### Elektriksel

Voltaj DC 5V  
Güç Tüketimi Max. 1,25W  
Akım Değerleri Çalışma Modunda: 170mA (Maks:250 mA)  
Bekleme Modunda: 65mA

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı  $-5^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$   
Muhafaza Sıcaklığı  $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$   
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)

### Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

### Desteklenen Barkod Tipleri

1D

Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E,  
Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93,  
UCC/EAN-128, GS1Databar vb.