



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland FM3050 Kiosk Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
752 x 480 Piksel CMOS Sensor
10 mil çözünürlük
LCD Ekrandan Okuyabilme
Kolay Monte / Demonte edebilme
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

İşlemci IOTS 0370 CHIP
Image Sensor 752 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı Beyaz LED
Minumum Bar Genişliği 0,254 mm (10 mil)
Tarama Modu Algılama Modu
Uyarıcılar Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı $\geq\%30$
Tarama Penceresi Boyutu 38,3 mm x 60,4 mm
Görünüm Alanı Köşegen: 85°, Yatay: 63,7°, Dikey: 70°
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Uzunluk 78,2 mm
Genişlik 67,2 mm
Yükseklik 62 mm
Ağırlık 300 Gram

Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 5VDC, 1,5A
Güç Tüketimi Max. 1,75W

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Ortam Işık Oranı 0 ~ 100,000 Lux

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey vb.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix vb.