



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Newland FM3055 Kiosk Karekod Okuyucu

### Genel

2D Karekod Okuyucu  
752 x 480 Piksel CMOS Sensor  
10 mil çözünürlük  
LCD Ekrandan Okuyabilme  
Kolay Monte / Demonte edebilme  
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

### Performans

İşlemci IOTS 0370 CHIP  
Image Sensor 752 x 480 Piksel CMOS  
Işık Kaynağı Beyaz LED  
Minumum Bar Genişliği 0,254 mm (10 mil)  
Tarama Modu Algılama Modu  
Uyarıcılar Bip sesi  
Yazdırma karşıtlığı  $\geq 30\%$   
Tarama Penceresi Boyutu 31,5 mm x 46,5 mm  
Görünüm Alanı Köşegen: 85°, Yatay: 63,7°, Dikey: 70°  
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

### Fiziksel

Uzunluk 78,2 mm  
Genişlik 67,2 mm  
Yükseklik 52,3 mm  
Ağırlık 300 Gram

### Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz  
Çıkış: 5VDC, 1,5A  
Güç Tüketimi Max. 1,75W

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ~ 50 °C  
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C  
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)  
Ortam Işık Oranı 0 ~ 100,000 Lux

### Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

### Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey  
2D PDF417, QR Code, Data Matrix