



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland FM3056 Kiosk Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
752 x 480 Piksel CMOS Sensor
5 mil çözünürlük
LCD Ekrandan Okuyabilme
Kolay Monte / Demonte edebilme
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

İşlemci IOTS 0370 CHIP
Image Sensor 752 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı Beyaz LED
Minumum Bar Genişliği 0,127 mm (5 mil)
Tarama Modu Algılama Modu ve Sürekli Okuma Modu
Uyarıcılar Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı $\geq\%25$
Tarama Penceresi Boyutu 31,5 mm x 46,5 mm
Görünüm Alanı Yatay: 75°, Dikey: 50°
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Derinlik 67,7 mm
Genişlik 78,7 mm
Yükseklik 53 mm
Ağırlık 173 Gram

Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 5VDC ($\pm 5\%$)
Çalışma Akımı Kullanımda: 108 mA (Max. 114 mA) @5VDC
Güç Tüketimi Max. 534 mW

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Muhafaza Sıcaklığı -40 °C ~ 70 °C
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD ± 8 KV (air discharge), ± 4 KV (direct discharge)

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D PDF417, QR Code, Data Matrix