



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland FR2050 Masaüstü Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
640 x 480 Piksel CMOS Sensor
10 mil çözünürlük
LCD Ekrandan Okuyabilme
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

İşlemci IOTS 0370 CHIP
Image Sensor 640 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı Beyaz LED
Minumum Bar Genişliği 0,254 mm (10 mil)
Tarama Modu Algılama Modu veya Sürekli Tarama Modu
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı \geq %30
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Uzunluk 127,3 mm
Genişlik 111,5 mm
Yükseklik 94 mm
Ağırlık 300 Gram

Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 5VDC, 1,5A
Güç Tüketimi Max. 1W

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Ortam Işık Oranı 0 ~ 100,000 Lux

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSSLimited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D PDF417, QR Code, Data Matrix