



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland FR2170 (Neon) Masaüstü Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
640 x 480 Piksel CMOS Sensor
5 mil çözünürlük
LCD Ekrandan Okuyabilme
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

Image Sensor 640 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı Beyaz LED
Minumum Bar Genişliği 0,127 mm (5 mil)
Tarama Açısı Pitch: $\pm 30^\circ$, Roll: 360° , Skew: $\pm 30^\circ$
Tarama Alanı Yatay: 73° , Dikey: 56°
Tarama Modu Algılama Modu veya Sürekli Tarama Modu
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı $\geq \%25$
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Genişlik 70,5 mm
Yükseklik 120,7 mm
Derinlik 60,2 mm
Ağırlık 242 Gram

Elektriksel

Çalışma Voltajı 5VDC ($\pm \%5$)
Akım Değerleri Standart: 127,3 mA
Max: 280,7 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Muhafaza Sıcaklığı $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Nem $\%5 \sim \%95$ (Yoğuşmasız)
ESD $\pm 12\text{KV}$ (air discharge); $\pm 6\text{KV}$ (direct discharge)
Darbe Dayanıklılığı Maksimum 1,2 Metre
IP Standartı IP50

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC/EN 62471

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey vb.
2D PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code