



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland FR4080 Masaüstü Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
1280 x 800 Piksel CMOS Sensor
3 mil çözünürlük
LCD Ekrandan Okuyabilme
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

Image Sensor 1280 x 800 Piksel CMOS
Aydınlatma Beyaz LED
Minumum Bar Genişliği 0,077 mm (3 mil)
Hareket Toleransı 2.5m/s
Pitch: $\pm 50^\circ$
Tarama Açısı Roll: $\pm 360^\circ$
Skew: $\pm 45^\circ$
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı ≥ 25
Görüş Alanı Yatay: 51° , Dikey: 32°
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Uzunluk 83 mm
Genişlik 81 mm
Yükseklik 148 mm
Ağırlık 292 Gram

Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 5VDC, 1,5A
Güç Tüketimi 1041 mW (Standart)
Akım Değerleri Çalışma Modunda: 219 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Muhafaza Sıcaklığı $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Darbe Dayanıklılığı 1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı
Koruma Standartı IP52

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
2D PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc