



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland HR1060 CCD Barkod Okuyucu

Genel

1D CCD Barkod Okuyucu
Hafif ve sağlam tasarım
Saniyede 300 Tarama
0,127 mm (5 mil) çözünürlük
35 ~ 500 mm okuma mesafesi
PS/2, Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

Işık Kaynağı 620 nm Kırmızı LED
Tarama Tipi Linear Imager
Tarama uzaklığı 35 - 500 mm
Tarama Hızı 300 tarama/saniye
Tarama Açıları Pitch: $\pm 60^\circ$; Roll: $\pm 30^\circ$; Skew: $\pm 60^\circ$
Minimum Bar Genişliği 0,127 mm (5 mil)
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı $\geq 30\%$
Desteklenen Arabirimleri PS/2, RS-232C ve USB

Fiziksel

Yükseklik 71 mm
Uzunluk 156 mm
Genişlik 95 mm
Ağırlık 105 Gram

Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 5VDC, 1,5A
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 20 mA
Çalışma Modunda: 100 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı -40 °C ~ 85 °C
Nem %0 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD ± 8 KV (contact discharge); ± 15 KV (air discharge)
Darbe Dayanıklılığı Maksimum 1,5 Metre
IP Standartı IP42

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B