



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Newland HR1150 Barkod Okuyucu

### Genel

1D CCD Barkod Okuyucu  
Hafif ve sağlam tasarım  
Saniyede 325 Tarama  
0,076 mm (3 mil) çözünürlük  
40 ~ 480 mm okuma mesafesi  
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri  
Siyah ve Beyaz Renk Seçenekleri

### Performans

Imager Sensor 2500 Piksel Linear Imager  
Işık Kaynağı 620 ~ 630 nm Kırmızı LED  
Hedefleme 620 ~ 630 nm Kırmızı LED  
Tarama uzaklığı 40 - 480 mm  
Tarama Hızı 325 tarama/saniye  
Tarama Açılırları Pitch:  $\pm 60^\circ$ ; Skew:  $\pm 60^\circ$   
Görünüm Alanı  $53^\circ \pm 2^\circ$   
Minimum Bar Genişliği 0,076 mm (3 mil)  
Uyarıcılar LED ve Bip sesi (Programlanabilir)  
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

### Fiziksel

Yükseklik 68 mm  
Uzunluk 145 mm  
Genişlik 101 mm  
Ağırlık 120 Gram  
Renk Siyah veya Beyaz

### Elektriksel

Kullanım Voltajı 5VDC  $\pm 5\%$   
Güç Tüketimi 345mW  
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 10 mA  $\pm 1$ mA  
Çalışma Modunda: 70,4 mA,  
Maksimum:96,8mA

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı  $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$   
Muhafaza Sıcaklığı  $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$   
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)  
ESD  $\pm 8$  KV (contact discharge);  $\pm 10$  KV (air discharge)  
Darbe Dayanıklılığı Maksimum 1,5 Metre  
IP Standartı IP42

**Sertifikalar**

Sertifikalar

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

**Desteklenen Barkod Tipleri**

Barkod Tipleri

AIM128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5., Full ASCII, UCC/EAN 128

**Aksesuarlar**

Kablo

USB ve RS-232

Küçük Ayaklık

Tetiksiz Kullanım İçin

DC5V Elektrik Adaptörü

RS-232 kablo ile Kullanım İçin