



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland HR1250 Barkod Okuyucu

Genel Özellikler

1D CCD Barkod Okuyucu
Hafif ve sağlam tasarım
Saniyede 300 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük
40 ~ 655 mm okuma mesafesi
USB Bağlantı

Performans

Işık Kaynağı 610 ~ 640 nm Kırmızı LED
Tarama Tipi Linear Imager
Tarama uzaklığı 40 - 655 mm
Tarama Hızı 300 tarama/saniye
Tarama Açıları Pitch: $\pm 60^\circ$; Roll: $\pm 30^\circ$; Skew: $\pm 60^\circ$
Minumum Bar Genişliği 0,1 mm (4 mil)
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karışıklığı $\geq 30\%$

Desteklenen Arabirimleri USB

Fiziksel

Yükseklik 58,5 mm
Uzunluk 163 mm
Genişlik 68,4 mm
Ağırlık 130 Gram (USB Kablo Dahil)

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC
Maksimum: $< 120\text{mA}$

Akım Değerleri Bekleme Modunda: $21\text{ mA} \pm 2\text{ mA}$
Çalışma Modunda: $55\text{ mA} \pm 5\text{ mA}$

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Muhafaza Sıcaklığı $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
Nem $5\% \sim 95\%$ (Yoğuşmasız)
ESD $\pm 8\text{ KV}$ (contact discharge); $\pm 10\text{ KV}$ (air discharge)

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B