



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland HR1550-35 Barkod Okuyucu

Genel

Hafif ve sağlam tasarım
Saniyede 300 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük
PS/2, Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

Imager Sensor CCD Linear Image
Işık Kaynağı 620 nm Görülebilir Kırmızı LED
Tarama Hızı 300 tarama/saniye
Tarama Açısı 42°
Minumum Bar Genişliği 0,1 mm (4 mil)
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı 25%
Desteklenen Arabirimleri PS/2, RS-232C ve USB

Fiziksel

Yükseklik 159 mm
Uzunluk 113,5 mm
Genişlik 73 mm
Ağırlık 152 Gram

Elektriksel

Elektrik Adaptörü Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz
Çıkış: DC5V, ≥1.5A

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı -20°C ~ 60°C
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD ±8 KV (Direct discharge); ±12 KV (air discharge)
Darbe Dayanıklılığı Maksimum 1,5 Metre
IP Standartı IP54

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417

Aksesuarlar

Kablo Sarmal Kablo
Ayaklık Tetiksiz Kullanım İçin