



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland HR2160 Kablolü Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
640 x 480 Piksel Imager Sensor
1D Barkodlarda 4 mil çözünürlük
35 ~ 220 mm okuma mesafesi
1,2 Metreden düşmeye dayanıklı
IP42 Koruma Standartı
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

Image Sensor 640 x 480 Piksel CMOS
Aydınlatma Beyaz LED
Hedefleme 625 nm Kırmızı LED
Tarama Açılırları Pitch: $\pm 45^\circ$; Roll: $\pm 360^\circ$; Skew: $\pm 40^\circ$
Görünüm Alanı Yatay: 45° , Dikey: 34°
Minumum Bar Genişliđi 0,01 mm (4 mil)
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı $\geq \%30$
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Uzunluk 101 mm
Genişlik 68 mm
Yükseklik 145 mm
Ağırlık 115 Gram

Elektriksel

Çalışma Voltajı 5VDC ($\pm \%10$)
Akım Deđerleri Bekleme Modunda: 33 mA
Çalışma Modunda: 62 mA (Max:115,5 mA)

Çevresel

Çalışma Sıcaklıđı $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
Muhafaza Sıcaklıđı $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Nem $\%5 \sim \%95$ (Yoğuşmasız)
ESD $\pm 8\text{ KV}$ (contact discharge); $\pm 15\text{ KV}$ (air discharge)
Darbe Dayanıklılıđı Maksimum 1,2 Metre
IP Standartı IP42

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN,UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code
Tarama Mesafeleri		
EAN-13 (13 Mil)	55 mm ~ 220 mm	
QrCode (15 Mil)	35 mm ~ 110 mm	