



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Newland HR2260 Kablolü Karekod Okuyucu

### Genel

2D Karekod Okuyucu  
640 x 480 Piksel Imager Sensor  
1D Barkodlarda 3 mil çözünürlük  
15 ~ 360 mm okuma mesafesi  
1,2 Metreden düşmeye dayanıklı  
IP42 Koruma Standartı  
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri  
Siyah ve Beyaz Renk Seçenekleri

### Performans

Image Sensor 640 x 480 Piksel CMOS  
Tarama Açılırları Pitch:  $\pm 60^\circ$ ; Roll:  $\pm 360^\circ$ ; Skew:  $\pm 55^\circ$   
Minumum Bar Genişliđi 0,076 mm (3 mil)  
Uyarıcılar LED ve Bip sesi  
Yazdırma karşıtlığı  $\geq 30$   
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

### Fiziksel

Uzunluk 145 mm  
Genişlik 101 mm  
Yükseklik 68 mm  
Ađırlık 165 Gram  
Renk Siyah veya Beyaz

### Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz  
Çıkış: 5VDC, 1,5A  
Akım Deđerleri Bekleme Modunda: 10 mA  
Çalışma Modunda: 240 mA (Max:270 mA)

### Çevresel

Çalışma Sıcaklıđı -20 °C ~ 55 °C  
Muhafaza Sıcaklıđı -40 °C ~ 70 °C  
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)  
ESD  $\pm 8$  KV (contact discharge);  $\pm 15$  KV (air discharge)  
Darbe Dayanırlılıđı Maksimum 1,2 Metre  
IP Standartı IP42

### Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

## Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey,GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
	2D	PDF417, QR code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)

## Tarama Mesafeleri

EAN-13 (13 Mil)	35 mm ~ 360 mm
Code 39 (5 Mil)	20 mm ~ 160 mm
PDF417 (6,67 Mil)	20 mm ~ 110 mm
Datamatrix (10 Mil)	15 mm ~ 100 mm
QrCode (15 Mil)	15 mm ~ 150 mm