



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland HR3290-SF Kablolü Karekod Okuyucu

Genel

2D Karekod Okuyucu
752 x 480 Piksel Imager Sensor
1D Barkodlarda 3 mil çözünürlük
20 ~ 370 mm okuma mesafesi
1,2 Metreden düşmeye dayanıklı
IP54 Koruma Standartı
Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri

Performans

Image Sensor 752 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı 624 nm Kırmızı LED
Tarama Hızı 60 Tarama/Saniye
Tarama Açılırları Pitch: $\pm 55^\circ$; Roll: $\pm 360^\circ$; Skew: $\pm 60^\circ$
Minumum Bar Genişliği 0,076 mm (3 mil)
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı $\geq \%25$
Desteklenen Arabirimleri RS-232C ve USB

Fiziksel

Uzunluk 113,5 mm
Genişlik 73 mm
Yükseklik 159 mm
Ağırlık 148 Gram

Elektriksel

Güç (Opsiyonel) Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 5VDC, 1,5A
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 20 mA
Çalışma Modunda: 240 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Muhafaza Sıcaklığı $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
Nem $\%0 \sim \%93$ (Yoğuşmasız) ($\pm \%2$)
ESD ± 8 KV (contact discharge); ± 15 KV (air discharge)
Darbe Dayanıklılığı Maksimum 1,2 Metre
IP Standartı IP54

Sertifikalar

Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri

1D

EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E,
ISSN, ISBN, Codabar, Code 128,
Code 93, ITF-6, ITF-14,
Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of
5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,
GS1 Databar, Code 39, Code 11,
MSI-Plessey, Plessey

2D

PDF417, QR Code, Data Matrix,
Chinese Sensible Code

Tarama Mesafeleri

EAN-13 (13 Mil)	37 mm ~ 370 mm
Code 39 (5 Mil)	32 mm ~ 185 mm
Code 128 (3 Mil)	60 mm ~ 125 mm
PDF417 (6,67 Mil)	45 mm ~ 120 mm
Datamatrix (10 Mil)	38 mm ~ 120 mm
QrCode (15 Mil)	20 mm ~ 175 mm