



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Palmx SC-812 Barkod Okuyucu

İşlemsel

İşlemci	32 Bit
Işık kaynağı	650 nm \pm %10 Görülebilir Lazer Diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı	Tek tarama çizgisi
Tarama uzaklığı	0 - 1000 mm
Tarama Hızı	200 tarama/saniye
Minumum Bar Genişliği	0,102 mm (4 mil)
Dönüş Açıları	\pm 70° (Sol-Sağ), \pm 70° (Yukarı-Aşağı)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	30%
Desteklenen Arabirimleri	PS/2, RS-232C, USB

Fiziksel

Yükseklik	70 mm
Uzunluk	170 mm
Genişlik	96 mm
Ağırlık	175 Gram
Kasa malzemesi	ABS Plastik

Elektriksel

Giriş Voltajı	DC 3.5-5.5V
	Bekleme Modunda: 25 mA
Akım Değerleri	Çalışma Modunda: 50 mA
	En Fazla: 100 mA

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Darbe Dayanıklılığı	1.8 Metre
IP Standardı	IP54

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	EAN/JAN-8,13 UPC-A; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded;CODE-39;Inter-Leaved 2/5;Standard 2/5;Matrix 2/5;Industrial 2/5;China-Post;MSI;MSI-PLESSEY;CODE-BAR;CODE-11
----------------	---