

Sunlux XL-3955 Kablolü Karekod Okuyucu

Genel

Kablolu Karekod Barkod Okuyucu
Ergonomik, Hızlı ve Şık tasarım
640 X 480 Piksel CMOS Sensör
1D:(3 mil) ve 2D (6,8 Mil) çözünürlük
1D Barkodlarda 50 ~ 300 mm okuma mesafesi
Inverse Barkodları da Okuyabilme
USB Bağlantı

Performans

Image Sensor	CMOS
Çözünürlük	640 X 480 Piksel
Işık Kaynağı	625 nm ± (10 nm) Kırmızı LED
Minimum Bar Genişliği	1D: Min: 5 Mil (EAN-13) 2D: Min:6.8 Mil (QR Code)
Tarama Mesafesi	50 - 300 mm (UPC-A, 13 mil) 25 - 280 mm (QR Code, 20mil) Roll: 360° Pitch ve 0° Eğim Skew: ±50° Roll ve 0° Pitch Pitch: ±50° Roll ve 0° Eğim
Dönüş Hassasiyeti	
Yazdırma Karşıtlığı	Min: %30
Göstergeler	Ses ve LED
Tarama Mdou	Manual
Desteklenen Arabirimleri	USB-HID, USB COM, USB POS, USB Datapipe veya RS232

Fiziksel

Yükseklik	98 mm
Uzunluk	170 mm
Genişlik	68 mm
Ağırlık	228 gr
Kasa malzemesi	ABS Plastik
Kablo	Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı	DC 3.3 ± 0.3V Çalışma Modunda: 133 mA Bekleme Modunda: 99 mA Uyku Modunda: 33 mA
Akım Değerleri	
Güç Tüketimi	2 W

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 45°C
Muhafaza Sıcaklığı	-40 °C ~ 60 °C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 10.000 Lux
Sertifikalar	CE (EMC), Class B ve RoHS
IP Standartı	IP54

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 2D: PDF417, QR Code(Model 1/2, miroco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140)
----------------	--