



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Sunlux XL-5500 Barkod Okuyucu

Genel

1D CCD Barkod Okuyucu
Hafif ve sağlam tasarım
Saniyede 300 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük
40 ~ 300 mm okuma mesafesi
32 Bit Mikroişlemci
Seri Port, PS/2 ve USB Bağlantı Seçenekleri

İşlemsel

Işık Kaynağı CCD 625 nm
İşlemci 32 Bit ARM
Tarama Tipi Linear Imager
Optik Sistem 2500 Piksel Image
Tarama uzaklığı 40 - 300 mm
Tarama Hızı 300 tarama/saniye
Minumum Bar Genişliği 0,1 mm (4 mil) (@pcs90%, code39)
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşılığı %20 UPC/EAN %100)
Desteklenen Arabirimleri PS/2, RS-232C, USB

Fiziksel

Yükseklik 98 mm
Uzunluk 170 mm
Genişlik 68 mm
Ağırlık 150 Gram
Kasa malzemesi ABS Plastik
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 60 mA
Çalışma Modunda: 120 mA
EMC CE , FCC DOC Uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Muhafaza Sıcaklığı -40 °C ~ 85 °C
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Işık Seviyesi Max 10.000 Lux
Darbe Dayanıklılığı Max. 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
IP Standartı IP 52