



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Sunlux XL-6200 Barkod Okuyucu

Genel

1D Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu
Hafif ve sağlam tasarım
Saniyede 100 Tarama
0,102 mm (4 mil) çözünürlük
0 ~ 350 mm okuma mesafesi
32 Bit Mikroişlemci
Seri Port, PS/2 ve USB Bağlantı Seçenekleri

İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı Tek tarama çizgisi
Tarama uzaklığı 0 - 350 mm
Tarama genişliği 30 ~ 220 mm
Tarama Hızı 100 tarama/saniye
Minumum Bar Genişliği 0,102 mm (4 mil)
Eğim, Yükseklik ve Sapma Açısı 30° , 65° ve 55°
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karışıklığı %30 (UPC/EAN %100)
Desteklenen Arabirimleri PS/2, RS-232C, USB

Fiziksel

Yükseklik 102 mm
Uzunluk 175 mm
Genişlik 73 mm
Ağırlık 238 gr (Kablosuz)
Kasa malzemesi ABS Plastik
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 40 mA
Çalışma Modunda: 90 mA
Lazer Sınıfı Meet the Grade I National Criteria for Laser Safety
EMC CE , FCC DOC Uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 45°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi Max 5.000 Lux
Darbe Dayanıklılığı 1,5 metre

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI ve GS1