



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Sunlux XL-626A Barkod Okuyucu Seri Port

Genel

1D Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu
Hafif ve Sağlam Tasarım
Saniyede 100 Tarama
0,076 mm (3 mil) Çözünürlük
20 ~ 450 mm Okuma Mesafesi
Tetikli / Tetiksiz Okuma
IP54 Koruma Standartı
USB Bağlantı

İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı Tek tarama çizgisi
Tarama uzaklığı 20 - 450 mm
Tarama genişliği 30 ~ 220 mm
Tarama Hızı 100 tarama/saniye
Minumum Bar Genişliği 0,076 mm (3 mil)
Eğim, Yükseklik ve Sapma Açısı 30° , 65° ve 55°
Uyarıcılar LED ve Bip sesi
Yazdırma karşılığı %15 (UPC-A/EAN)
Desteklenen Arabirimleri PS/2, RS-232C, USB

Fiziksel

Yükseklik 102 mm
Uzunluk 175 mm
Genişlik 73 mm
Ağırlık 238 gr (Kablosuz)
Kasa malzemesi ABS Plastik
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 40 mA
Çalışma Modunda: 90 mA
Lazer Sınıfı Meet the Grade I National Criteria for Laser Safety
EMC CE , FCC DOC Uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 45°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi Max 5.000 Lux
IP Standartı IP54
Darbe Dayanıklılığı 1,5 metre

Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI