



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Sunlux XL-626A Barkod Okuyucu

### Genel

1D Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu  
Hafif ve Sağlam Tasarım  
Saniyede 100 Tarama  
0,076 mm (3 mil) Çözünürlük  
20 ~ 450 mm Okuma Mesafesi  
Tetikli / Tetiksiz Okuma  
IP54 Koruma Standartı  
USB Bağlantı

### İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)  
Tarama çizgi sayısı Tek tarama çizgisi  
Tarama uzaklığı 20 - 450 mm  
Tarama genişliği 30 ~ 220 mm  
Tarama Hızı 100 tarama/saniye  
Minumum Bar Genişliği 0,076 mm (3 mil)  
Eğim, Yükseklik ve Sapma Açısı 30° , 65° ve 55°  
Uyarıcılar LED ve Bip sesi  
Yazdırma karşılığı %15 (UPC-A/EAN)  
Desteklenen Arabirimleri PS/2, RS-232C, USB

### Fiziksel

Yükseklik 102 mm  
Uzunluk 175 mm  
Genişlik 73 mm  
Ağırlık 238 gr (Kablosuz)  
Kasa malzemesi ABS Plastik  
Kablo Standart 2 metre düz kablo

### Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC  
Akım Değerleri Bekleme Modunda: 40 mA  
Çalışma Modunda: 90 mA  
Lazer Sınıfı Meet the Grade I National Criteria for Laser Safety  
EMC CE , FCC DOC Uyumlu

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 45°C  
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C  
Nem %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)  
Işık Seviyesi Max 5.000 Lux  
IP Standartı IP54  
Darbe Dayanıklılığı 1,5 metre

### Desteklenen Barkod Tipleri

Barkod Tipleri EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI