



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Sunlux XL-9309 Kablosuz Barkod Okuyucu

Genel

1D Lazer Barkod Okuyucu
Wifi (433 Mhz) iletişim
Max. 300 metre aktarma mesafesi
0,076 mm (3 mil) çözünürlük
0 ~ 280 mm okuma mesafesi
1,5 metreden düşmeye dayanıklı

İşlemsel

Işık Kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Desteklenen Barkod Tipleri 1D (Linear)
Minimum Bar Genişliği 0.076 mm (3 mil)
Tarama Hızı 300 tarama/sn
Tarama uzaklığı (PCS=%90) 0 mm ~ 280 mm
Tarama genişliği 30 mm ~ 220 mm
Yazdırma karşıtlığı %30 (UPC/EAN %100)
Göstergeler Ses ve LED
Tilt & Elevation & Deflection 30° & 65° & 55°

Haberleşme

Radyo Frekansı 433 Mhz ISM Frekansı
Mesafe 300 metre (Max. Açık Alanda)

Barkod Tipleri

Desteklenen Barkod Tipleri EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code39 Standard,Code39 Full Ascii,Code 93,Code128,EAN128, UPC-A, UPC-E,EAN/UPC +2/+5,Codabar, Industrial 25,Industrial 2of 5,Interleave 25, Interleave 2of5, Matrix 25, Matrix 2 of 5,MSI/Plessey, UK/Plessey,ISBN,ISSN,GS1-rss14,GS1-Limited,GS1-Expended,GS1 STACKChina post 25 vb.

Elektriksel

Pil Kapasitesi 2200 mAh
Çalışma Voltajı DC 5V
Tüketim Değerleri Çalışma Modunda: 110 mA
Bekleme Modunda: 35 mA
Pil Ömrü Max. 100.000 Tarama
Lazer sınıflandırması Ulusal Lazer Güvenliğine uygun
Yönetmelik Onayları CE, FCC DOC Uyumlu

Fiziksel

Uzunluk 170 mm
Genişlik 71 mm
Yükseklik 98 mm
Ağırlık 180 gram
Kasa Malzemesi ABS Plastik

Çevresel

IP Standartı IP54
Darbe dayanıklılığı 1,5 metre
Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)