



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Sunlux XL-9310 Kablosuz Barkod Okuyucu

Genel

1D Lazer Barkod Okuyucu
Wifi (433 Mhz) iletişim
Max. 300 metre aktarma mesafesi
0,1 mm (4 mil) çözünürlük
0 ~ 250 mm okuma mesafesi
1,5 metreden düşmeye dayanıklı

İşlemsel

Işık Kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Desteklenen Barkod Tipleri 1D (Linear)
Minimum Bar Genişliği 0.1 mm (4 mil)
Tarama Hızı 100 tarama/sn
Tarama uzaklığı (PCS=%90) 0 mm ~ 250 mm
Tarama genişliği 30 mm ~ 220 mm
Yazdırma karşıtlığı %30 (UPC/EAN %100)
Göstergeler Ses ve LED
Tilt & Elevation & Deflection 30° & 65° & 55°

Haberleşme

Radyo Frekansı 433 Mhz ISM Frekansı
Mesafe 300 metre (Max. Açık Alanda)
Desteklenen Arabirimler Klavye, RS-232C ve USB

Barkod Tipleri

Desteklenen Barkod Tipleri EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 ve MSI

Elektriksel

Pil Kapasitesi 900 mAH
Çalışma Voltajı 12V
Tüketim Değerleri Çalışma Modunda: 85 mA
Bekleme Modunda: 36 mA
Pil Tipi -
Pil Şarj olma süresi -
Pil Ömrü -
Lazer sınıflandırması Ulusal Lazer Güvenliğine uygun
Yönetmelik Onayları CE, FCC DOC Uyumlu

Fiziksel

Uzunluk 95 mm
Genişlik 70 mm
Yükseklik 160 mm
Ağırlık 158 gram
Kasa Malzemesi ABS Plastik
Kablo 2 Metre (Düz Kablo)

Çevresel

Darbe dayanıklılığı 1,5 metre
Çalışma Sıcaklığı 0 °C ~ 45 °C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)
Işık seviyesi 5000 Lux (Güneş ışığı)
Düşme Dayanıklılığı 1,5 Metre