



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Sunlux XL-9522 Kablosuz Karekod Okuyucu

### Genel

2D (Imager) Karekod Okuyucu  
Wifi (433 Mhz) iletişim  
Max. 300 metre aktarma mesafesi  
5 mil çözünürlük  
40 ~ 220 mm okuma mesafesi  
IP54 Standartında  
1,5 metreden düşmeye dayanıklı

### İşlemsel

Image Sensor CMOS  
Çözünürlük 648 x 488 Piksel  
Desteklenen Barkod Tipleri 1D (Linear) ve 2D (Imager)  
Işık Kaynağı Odaklama: Kırmızı LED  
Aydınlatma: Beyaz LED  
Minumum Bar Genişliği 1D: Min: 5 Mil (Code 39)  
2D: Min: 5 Mil (QRCode)  
Tarama Mesafesi 40 - 220 mm (13 mil PCS %90)  
Yükseklik:  $\pm 65^\circ$   
Tarama Açılırları Köşe:  $\pm 360^\circ$   
Sapma:  $\pm 60^\circ$   
Tarama Hızı 30 fps/s  
Tarama Genişliği 5\*5cm-30\*30cm  
Yazdırma karşıtlığı Min. %30  
Göstergeler Ses ve LED

### Haberleşme

Radyo Frekans 433 Mhz ISM Frekans  
Mesafe 300 metre (Max. Açık Alanda)  
Desteklenen Arabirimler USB-HID ve USB-VCP

### Barkod Tipleri

Desteklenen Barkod Tipleri **1D:** : Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93,UCC/EAN-128,GS1 Databar vb.  
**2D:** PDF417, QR Code(Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) vb.

### Elektriksel

Pil Kapasitesi 2200 mAh  
Çalışma Voltajı DC 5V  
Tüketim Değerleri 300 mA  
Pil Tipi Lityum Ion  
Pil Şarj olma süresi Max. 4 Saat(USB Kablo İle)  
Pil Kullanım Ömrü Bekleme: 2 Ay  
Kullanma: 30 Gün (Günde 3000 Barkod okutma ile)  
Şarj Yöntemi Kablosuz Şarj  
Yönetmelik Onayları CE

**Fiziksel**

Uzunluk	170 mm
Geniřlik	71 mm
Yükseklik	98 mm
Ağırlık	182 gram
Kasa Malzemesi	ABS Plastik

**Çevresel**

Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
IP Standartı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 60°C
Muhafaza Sıcaklığı	-40 °C ~ 85°C
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)