



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Unitech MS-912 Kablosuz Barkod Okuyucu

Genel

1D CCD Barkod Okuyucu
Kablosuz (Bluetooth) iletişim
Max. 10 metre aktarma mesafesi
30,2 gram ağırlık
Kapsama alanı dışında hafızaya alma
Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu

Optik ve Performans

Optik Sistem CCD
Işık Kaynağı 625 nm görülebilir LED
Minimum Bar Genişliği 0.127 mm (5 mil)
Tarama Hızı 240 tarama/sn
Baskı Kontrastı %30 (Minimum)
Sensör Linear CMOS
Işık Seviyesi Max 10.000 Lux (Floresan Işığı)
Tarama uzaklığı 5 mil: 15 ~ 60 mm
(Code 39, DOF, PCS=%90) 13 mil: 30 ~ 140 mm
20 mil: 35 ~ 185 mm

Fonksiyonel

Barkod Tipleri UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessey Code, UK Plessey Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar.
Programlama Yöntemi Barkod Okutma

Elektriksel

Çalışma Voltajı 3.7VDC (± 5)
Tüketim Değerleri Çalışma Modunda: 150 mA
Bekleme Modunda: 65 mA
Pil Tipi Lityum-Ion
Pil Ömrü 5000 okutma
Hafıza Kapasitesi 2 MB (YAKLAŞIK 20.000 Barkod)
Yönetmelik Onayları CE, FCC Class B

Fiziksel

Okuyucu Boyutları Yükseklik: 20 mm, Genişlik:30 mm, Uzunluk: 72 mm
Okuyucu Ağırlığı 30,2 gram
Gövde Malzemesi ABS Plastik

Çevresel

ESD Koruma Functional after 4KV Contact and 12K Air
Darbe dayanıklılığı 1,5 metre
Çalışma Sıcaklığı 0 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem 20% ~ 85% (Yoğunlaşmasız)

Haberleşme

Protokol Bluetooth, SPP ve HID
Mesafe 10 metre (Max)
Arabirimler Mini USB

Aksesuarlar

Aksesuarlar USB Kablo
AC Elektrik Adaptörü