

## Unitech MS-920 Kablosuz Barkod Okuyucu

### Genel

2D Imager Karekod Okuyucu  
Kablosuz (Bluetooth) iletişim  
Max. 100 metre aktarma mesafesi  
105,2 gram ağırlık  
13 saate yakın kullanım ömrü  
IP42 Endüstriyel Standartı  
Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu

### Optik ve Performans

Optik Sistem	752 x 480 Piksel Imager Sensor		
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Yüksek görünür Beyaz LED Odaklama: 617 nm kırmızı LED		
Minimum Çizgi Genişliği	1D: 0.1 mm (4 mil) 2D: 0.167 mm (6,6 mil)		
Skew Açısı	±58 derece		
Pitch Sensör Açısı	±86 derece		
Baskı Kontrastı	%30 (Minimum)		
Hareket Toleransı	Saniyede 4 inç		
Tarama uzaklığı (DOF, PCS=%100)	Barkod Tipi	Çözünürlük	Tarama Mesafesi
	Code 39	4 Mil	60 mm ~ 180 mm
	Code 39	5 Mil	45 mm ~ 225 mm
	Code 39	20 Mil	60 mm ~ 640 mm
	Code 39	40 Mil	125 mm ~ 975 mm
	EAN/UPC	13 Mil	45 mm ~ 410 mm
	Datamatrix	7 Mil	65 mm ~ 150 mm
	Datamatrix	10 Mil	45 mm ~ 210 mm
	Datamatrix	15 Mil	47 mm ~ 310 mm
	PDF417	6,6 Mil	50 mm ~ 182 mm
	PDF417	10 Mil	37 mm ~ 275 mm
	PDF417	15 Mil	45 mm ~ 400 mm

### Fonksiyonel

Desteklenen Barkod Tipleri	1D	EAN/UPC, GS1 Databar (limited expanded & omni-directional), Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/ Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telepen
	2D	Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Codablock, Maxicode, QR, Aztec Postal: Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Japan Post, PostNet, Sweden Post
Kullanım Modları	Tetik Modu, Flash Modu, Sürekli Mod ve Buffer Modu	
Veri Biçimleme	Önek, Sonek ve Barkod Tipi	

### Elektriksel

Çalışma Voltajı	DC 3V ~ 5V
Tüketim Değerleri	Çalışma Modunda: 76,8 mA
Pil Tipi	1100 mAh Şarj edilebilir Lityum-Ion
Pil Şarj Süresi	Max. 4 Saat
Pil Ömrü	Yaklaşık 13 saat (3 Saniye 1 okutma)

### Fiziksel

Boyutlar	Genişlik: 51,4 mm Kalınlık: 28,1 mm Uzunluk: 109,3 mm
Okuyucu Ağırlığı	105,2 gram (Pil Dahil)
Düğme ömrü	10 Milyon Defa
Gövde Malzemesi	ABS Plastik

**Çevresel**

ESD Koruma	Functional after 8KV Contact and 12K Air
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
IP Standart	IP42
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı	-30 °C ~ 60 °C
Nem	95% (Yoğunlaşmasız)
Sertifikalar	CE, FCC, BSMI ve VCCI

**Haberleşme**

Frekans	2.4 Ghz (Lisansız)
Protokol	Wireless SPP ve HID Profile
Mesafe	100 metre (Max)
Arabirimler	Mini USB

**Aksesuarlar**

Aksesuarlar	Pil Micro USB Kablo Taşıma İpi
-------------	--------------------------------------