



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-3100 Barkod Okuyucu

Genel

1D CCD barkod okuyucu
0 ~ 350 mm okuma mesafesi
Saniyede 330 Tarama
0,1 mm (4 mil) çözünürlük
Hafif ve sağlam tasarım
32 Bit Mikro İşlemci
USB, Klavye (PS/2), Seri Port, ve WAND Desteği

İşlemsel

Işık kaynağı 617 nm görülebilir kırmızı LED
Optik Sistem CCD
Mikro işlemci 32 Bit
Tarama Uzaklığı 0 - 350 mm
Tarama Açısı 42°
Tarama Hızı 330 tarama/saniye
Minimum Bar Genişliği 0.1 mm (4 mil) @ PCS 90%
Baskı Kontrastı 30% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED) Mavi LED
Ses Tonu Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri Klavye, Seri (RS-232C), USB HID, USB-Seri Port ve Wand

Fiziksel

Yükseklik 104,9 mm
Derinlik 152,3 mm
Genişlik 64,4 mm
Ağırlık 120 gr (Kablosuz)
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC ±%5
Çalışma Akımı 110 mA
EMC CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi Max 100.000 Lux (floresans ışığı)
Darbeler 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş

Desteklenen Barkod Tipleri

Standart UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32

Opsiyonel Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri