



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Zebex Z-3101 Barkod Okuyucu Seri Port

### Genel

1D Tek Çizgili Lazer barkod okuyucu  
Hafif ve sağlam tasarım  
32 Bit Mikro İşlemci  
Saniyede 100 Tarama  
0,125 mm (5 mil) çözünürlük  
20 ~ 300 mm okuma mesafesi  
Klavye, Seri (RS-232C), USB HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS ve JPOS

### İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)  
Tarama çizgi sayısı Tek tarama çizgisi  
Mikro işlemci 32 Bit  
Tarama açısı 42°  
Tarama uzaklığı 20 - 300 mm  
Tarama Hızı 100 tarama/saniye  
Minumum Bar Genişliği 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90%  
Baskı Kontrastı 45% @UPC/EAN 100%  
Göstergeler (LED) Mavi LED  
Ses Tonu Programlanabilir beep tonu ve süresi  
Sistem Arabirimleri Klavye, Seri (RS-232C), USB HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS ve JPOS

### Fiziksel

Yükseklik 104,9 mm  
Derinlik 152,3 mm  
Genişlik 64,4 mm  
Ağırlık 150 gr (Kablosuz)  
Kablo Standart 2 metre düz kablo

### Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC ± %5  
Çalışma Akımı 120 mA  
Laser Güvenliği IEC 60825-1 Class 1  
EMC CE & FCC DOC uyumlu, VCCI ve BSMI

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 50°C  
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C  
Nem %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)  
Işık Seviyesi Max 10.000 Lux (floresans ışığı)  
Darbe Dayanıklılığı 1,5 metre

### Desteklenen Barkod Tipleri

1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen