



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-3151HS Barkod Okuyucu Seri Port

Genel

Tek Çizgili 1D Lazer barkod okuyucu
GS1-Databar ve PDF417 Barkodları Okuyabilme
Tetiksiz kullanabilme
Saniyede 500 Tarama
0,127 mm (5 mil) çözünürlük
15 ~ 350 mm okuma mesafesi
USB, Klavye (PS/2), Seri Port,USB Virtual COM, WAND, Opos ve JPos Desteği

İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Mikroişlemci 32 Bit
Tarama çizgi sayısı Tek tarama çizgisi
Tarama açısı 52°
Tarama uzaklığı 15 ~ 350 mm (UPC/EAN 100%)
Tarama Hızı 500 tarama/saniye
Minimum Bar Genişliği 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90%
Baskı Kontrastı 30% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED) Yeşil, Kırmızı ve Mavi LED
Ses Tonu Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri Klavye, Seri (RS-232C) Port, USB HID ve Wand

Fiziksel

Yükseklik 107,8 mm
Derinlik 155,2 mm
Genişlik 58,3 mm
Ağırlık 130 gr (Stand-Ayak Hariç)
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC (\pm 10%)
Çalışma Akımı 250 mA
Güç Tüketimi 1,25 Watts
Lazer Sınıfı CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1
EMC CE & FCC Doc uyumlu, VCCI, BSMI

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi 4.500 Lux (floresans)
Düşme dayanıklılığı 1 metre

Okuma Aralıkları

	5 mil	50 mm ~ 110 mm
	7,5 mil	30 mm ~ 150 mm
Tarama mesafeleri	10 mil	30 mm ~ 180 mm
	13 mil	35 mm ~ 210 mm
	20 mil	15 mm ~ 350 mm

Desteklenen Barkod Tipleri

1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, ITF, Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code,
Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, DTF, JAP, Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, Telepen

2D PDF417