



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-3220 Barkod Okuyucu

Genel

Linear Imager barkod okuyucu
Gelişmiş Imager Teknolojisi
Hafif ve sağlam tasarım
32 Bit Mikro İşlemci
Saniyede 150 Tarama
0,076 mm (3 mil) çözünürlük
0 ~ 90 mm okuma mesafesi
Çoklu Arabirim Desteği

İşlemsel

Işık kaynağı 625 nm görülebilir LED
Optik Sistem 2.500 piksel Linear Sensör
Mikro işlemci 32 Bit
Tarama Uzaklığı 0 ~ 90 mm (0,33 mm, PCS=90%)
Tarama Hızı 150 tarama/saniye
Minimum Bar Genişliği 0,0762 mm (3 mil) @ PCS 90%
Baskı Kontrastı 30% @UPC/EAN, 100%
Göstergeler (LED) 2 Renk LED
Ses Tonu Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri Klavye, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS ve JPOS

Fiziksel

Yükseklik 161,5 mm
Derinlik 72,5 mm
Genişlik 55,2 mm
Ağırlık 91 gr (Kablosuz)
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC (\pm 10%)
Çalışma Modunda: 90 ~ 150 mA
Bekleme Modunda: 55 mA
EMC CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 50°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi Max 6.000 Lux (floresans ışığı)
Darbeler 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş

Okuma Aralıkları

	3 mil	0 mm
	4 mil	0 mm ~ 40 mm
	5 mil	0 mm ~ 45 mm
Tarama mesafeleri	7,5 mil	0 mm ~ 50 mm
	10 mil	0 mm ~ 60 mm
	13 mil	0 mm ~ 75 mm
	20 mil	0 mm ~ 90 mm

Desteklenen Barkod Tipleri

Standart UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF, Addendum, 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, DTF, JAP, Code 11, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, Telepen