



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## Zebex Z-6010 Barkod Okuyucu

### Genel

1D Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu  
20 Tarama Çizgisi  
Saniyede 1400 Tarama  
0 ~ 280 mm okuma mesafesi  
Tek çizgili olarak da kullanabilme  
Avuç içi boyutlarında

### İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)  
Tarama çizgi sayısı 20 lazer çizgisi  
Tarama Deseni 5 yönlü tarama deseni  
Tarama Uzaklığı 0 - 280 mm (UPC/EAN 100%)  
Tarama Hızı Çok yönlü mod : 1400 tarama/sn  
Tek çizgili mod : 70 tarama/sn  
Minimum Bar Genişliği 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90%  
Baskı Kontrastı 30% @UPC/EAN 100%  
Göstergeler (LED) Mavi ve Kırmızı LED  
Ses Tonu Programlanabilir beep tonu ve süresi  
Sistem Arabirimleri Klavye, Seri (RS-232C), Usb1.1 ve Wand

### Fiziksel

Yükseklik 110.9 mm  
Derinlik 65.8 mm  
Genişlik 70 mm  
Ağırlık 200 gr (sabit stand ile birlikte 350)  
Kablo Standart 2 metre düz kablo

### Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC ±%10  
Güç 1.0 Watt  
Çalışma Akımı 200 mA  
Lazer Sınıfı CDRH Class II a; IEC 60825: Class 2  
EMC CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C  
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C  
Nem 5% ~ 90% (Yoğunlaşmasız)  
Işık Seviyesi Max 4.500 Lux  
Darbe dayanıklılığı 1,5 metre

### Desteklenen Barkod Tipleri

Standart UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32  
Opsiyonel Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri