



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-6070 Barkod Okuyucu

Genel

1D Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu
32 Tarama Çizgisi
Saniyede 2400 Tarama
0 ~ 216 mm okuma mesafesi
Tek çizgili olarak da kullanabilme
Çift Lazer Engine

İşlemsel

Işık kaynağı Çift 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı 32 lazer çizgisi
Tarama Deseni 8 yönlü tarama deseni
Tarama Uzaklığı 0 - 216 mm (UPC/EAN 100%)
Tarama Hızı Çok yönlü mod : 2400 tarama/sn
Minimum Bar Genişliği Tek çizgili mod : 74 tarama/sn
Baskı Kontrastı 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90%
Göstergeler (LED) 30% @UPC/EAN 100%
Ses Tonu Yeşil ve Kırmızı LED
Sistem Arabirimleri Programlanabilir beep tonu ve süresi
Klavye, Seri (RS-232C), USB ve Wand

Fiziksel

Yükseklik 181.5 mm
Derinlik 89.5 mm
Genişlik 85 mm
Ağırlık 245 gr
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC ±%10
Güç 1.35 Watt
Çalışma Akımı 270 mA
Lazer Sınıfı CDRH Class IIa, IEC 60825-1: Class I
EMC CE & FCC Doc uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem 5% ~ 90% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi Max 4.000 Lux
Darbe dayanıklılığı 1 metre

Desteklenen Barkod Tipleri

Standart UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32
Opsiyonel Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri