



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex Z-6170 Barkod Okuyucu

Genel

1D Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu
20 Tarama Çizgisi
Saniyede 1400 Tarama
0 ~ 300 mm okuma mesafesi
Tek çizgili olarak da kullanılabilme
Vidasız Sabitleme

İşlemsel

Işık kaynağı 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı 20 lazer çizgisi
Tarama Deseni 5 yönlü tarama deseni
Tarama Uzaklığı 0 - 300 mm (UPC/EAN 100%)
Tarama Hızı Çok yönlü mod : 1400 tarama/sn
Tek çizgili mod : 70 tarama/sn
Minimum Bar Genişliği 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90%
Baskı Kontrastı 30% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED) Yeşil ve Kırmızı LED
Ses Tonu Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri Klavye, Seri (RS-232C), USB HID

Fiziksel

Yükseklik 165 mm
Derinlik 118 mm
Genişlik 100 mm
Ağırlık 360 gram (Kablosuz)
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC ±%10
Güç 1.35 Watt
Çalışma Akımı 270 mA (Max. 350 mA)
Lazer Sınıfı CDRH Class IIa, IEC 60825-1: Class I
EMC CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI ve BSMI

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 60°C
Muhafaza Sıcaklığı -20 °C ~ 60 °C
Nem 5% ~ 90% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi Max 4.500 Lux
Darbe dayanıklılığı 1 metre

Desteklenen Barkod Tipleri

Standart UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32