



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Zebex ZM-800 Manyetik Barkod Okuyucu

Genel

3 Track Manyetik Kartları Okuyabilme
Saniyede 3-60 inç geçiş hızı
1 Milyon Geçiş Ömrü
Seri Port (RS-232C) veya PS/2 bağlantı
Hafif ve sağlam tasarım

İşlemsel

Geçiş Hızı 3~60 inç/Saniye
Manyetik Kafa Ömrü 1 Milyon (Max)
Göstergeler 3 Renkli LED ve Bip Sesi
Kart Geçiş Yönü Çift Yön
Desteklenen Kartlar ISO 7811, ANSI, AAMVA, ve California DMV uyumlu
Okunabilen Tracklar 1,2,3
Slot Genişliği 1,37 mm (0,040 Inch)
Kart Kalınlığı 0.015 – 0.045 inches
Sistem Arabirimleri RS-232C veya PS/2

Fiziksel

Yükseklik 30,1 mm
Derinlik 100 mm
Genişlik 34,8 mm
Ağırlık 198,5 gram
Kablo Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı 5VDC ±%10
Tüketim Değerleri Bekleme Modunda: 40 mA
EMC CE & FCC DOC uyumlu

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 55°C
Muhafaza Sıcaklığı -30 °C ~ 65 °C
Nem Max. 95% (Yoğunlaşmasız)
Darbeler 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş