

# LPQ58 Barkod Yazıcı

HPRT

# HPRT LPQ58

- Şık tasarım
- 100mm/s 'ye kadar yazma hızı
- Eşsiz kağıt yuva tasarımı, üç farklı etiket rulo kullanımına uygun
- Kolay değiştirilebilir yazıcı kafası, servise uygun
- Tamamen kapalı mekanizma, toz geçirmez, güvenilir
- Kolay yüklenebilir tasarım, hızlı rulo takabilme
- Dışarıdan kağıt besleme ünitesi takmaya uygun
- Ayarlanabilir black mark yeri
- Su damllarına karşı korumalı



## ÖZELLİKLER

Baskı	Baskı Metodu	Direk Termal
	Çözünürlük	203dpi
	Baskı Genişliği	56mm
	Baskı Hızı	100mm/s
Sayfa Modu		Evet
Hafıza	Ram	1 MB
	Flash	2MB
Karakter Setleri	Font	Font A: 12*24, Font B: 9*17 CHN: 24*24
	Alfa numerik	95
	Genişletilmiş Karakter	128*30
	Uluslararası Karakter	15
Barkod Sembolleri	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR code (DtaMatrix/Maxicode/ Azec Opsiyonel)
Algılama	Sensörler	Kağıt bitti, Kapak açık, Etiket gap sensörü
Arayüz		USB/ Seri/Para Çekmecesı
Güç Kaynağı	Giriş	AC 100V-240V, 50-60HZ
	Çıkış	DC12V-2A
Kağıt	Kağıt Tipi	Termal Kağıt / Termal Etiket
	Kağıt Genişliği	58mm
	Kağıt Kalınlığı	Maks. 0.25mm
	Rulo Çapı	Kağıt besleme Maks. 90mm
	Kağıt Yükleme	Kolay kağıt yükleme
Donanım Yazılımı	Emülasyon	ESC/POS, ZLP, TSPL
Yazılım	Sürücü	Windows 2000 / XP/ Vista/ 7 / 8 / POSReady / Linux / OPOS
Fiziksel Karakteristikler	Çalışma Koşulu	5~45°C, / 10 ~ 95%RH
	Depolama Koşulu	-10~50°C / 10 ~ 95%RH
	Boyutlar	186 (U)128 (G)133(Y)mm
	Ağırlık	850g (Kağıt rulosu olmadan)
Güvenilirlik	Kafa Ömrü	50 km



Lojistik



Medikal



Perakende



Restoran



Barkod Okuyucu



Kolay Yükleme



Kompakt Tasarım



Windows



Mobit Bilişim A.Ş.  
www.mobit.com.tr