

SPP- R310

3 " Taşınabilir Yazıcı



Utility
/ Perakende



Dağıtım



Müşteri
Saha Servis



Biletleme

Kompakt ve Ergonomik



Compatible with

iOS Android Windows

Made for
iPod iPhone iPad



Daha Küçük ve Daha Hafif

- Kolay Kavrama: SPP-R300'den 30% daha hafif ve 26% daha ince
- Tek hamlede kapak açma ve kolay kağıt yükleme



SPP-R300

SPP-R310

Made for
iPod iPhone iPad



NFC

IP54

1.8m

Saha Şartlarına Uygun

- Kablosuz ve Kablolü bağlantı seçenekleri Bluetooth, WiFi, USB ve Seri arayüz
- Dahili NFC etiketiyle basit Auto-Bluetooth eşleşme
- Dual-band WLAN (5GHz ve 2.4 GHz)
- Çift Modlu Bluetooth V4.1 Classic (MFi AP2 sertifikalı) ve LE
- IP54 (Yazıcı) toz ve su koruması
- 1.8 m / 6 ft. düşme dayanıklılığı
- Tam şarjla 24 Saat Stand by Süresi (Bluetooth Model, Güç Koruma Modunda)




Güçlü Baskı Teknolojisi

- 100 mm/sn. Baskı Hızı (Fiş)
- Hem Etiket Hem Fiş Baskı İmkanı (Besleme Tuşuyla Kolay Geçiş)
- Opsiyonel Linerless Etiket Basımı
- 80 mm Kağıt Geniliği
- Black mark ve gap sensörünü destekler.


BIXOLON®
a Better Solution for your Business™

SPP- R3 10

3" Mobil Yazıcı



The World's No.1
mobile printer manufacturer



Reported by Chunichisha

Teknik Özellikler

Yazıcı Özellikleri

Baskı Metodu

Direkt Termal

Baskı Hızı

100 mm/sn (Fiş) maks.

80 mm/sn (Linerless) maks.

%12.5 (resim)

Baskı Çözünürlüğü

203 dpi

Baskı Genişliği

72 mm maks.

Sensor

Kağıt Sonu, Black Mark Sensör

Kağıt Kapağı Açık, Gap Sensör

Kağıt Özellikleri

Kağıt Tipi

Fiş ve Etiket, Linerless (Opsiyonel)

Kağıt Genişliği

80 mm

Kağıt Rulo Çapı

50 mm max.

Kağıt Kalınlığı

0.07 ± 0.005 mm

Besleme Modu

Kolay Kağıt Besleme

Fiziksel Özellikleri

Boyutları (ExBxD)

105.0 x 126.0 x 58.0 mm

Ağırlık

Batarya Dahil : 385 gr

MSR Dahil:405 gr.

Kağıt: 133 gr.

Batarya

7.4 V Li-ion, 2,600 mAh,

4 saatte tam şarj

Performans Özellikleri

Hafıza

8 MB RAM, 4MB FlashROM

Arayüz Opsiyonları

Standart: USB V2.0 FS + Seri

Opsiyonel: USB V2.0 FS + Seri + Bluetooth V3.0 +

EDR* / WLAN 802.11b/g/n

(Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct)

- WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

* Kolay Bluetooth Paring™ via NFC

Çevre Özellikleri

Sıcaklık

Çalışma : -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)

Saklama : -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)

Nemlilik

Çalışma : 10 ~ 80% RH

Dayanıklılık

IP54

Düşme Dayanıklılığı

1.8 m

Yazılım

Emülasyon

BXL / POS

Driver

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,

Linux CUPS Driver

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

Fontlar / Grafikler / Sembolojiler

Karakter Ölçüsü

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24

KOR, CHN: 24 x 24

Satır Başına Karakter Sayısı

Font A: 48 Font B, C: 64

KOR, CHN: 24

Karakter Seti

Alphanumeric: 95

Expanded Graphics: 128 x 33 page

International: 32

Grafikler

Kullanıcı Tanımlı Fontları destekler, grafikler, formatlar , layoutlar , ve logolar

Barkod Tipleri

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8,

EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code

Aksesuarlar

Standart

Bel Klipsi, Batarya, Şarj Adaptörü,

Güç Kablosu, Kağıt Rulo

Opsiyonel

Çanta, Koruyucu Çanta, Omuz Askısı,

Tekli Batarya Cradle, 4 lü Batarya Şarjı, Araç

Şarjı , Seri/USB Kablo, Temizleme Kalem

Dahili Kart Okuyucu (Opsiyonel)

MSR

3 Track, DUKPT (opsiyonel)

T-DES Sertifikalı (opsiyonel)



BIXOLON®

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Bütün Hakları saklıdır. Bixolon, Önceden haber vermeksizin özelliklerde değişik yapabilir.



Mobit Bilişim A.Ş.

BIXOLON Türkiye Resmi İthalatçısı ve Distribütörü

www.mobit.com.tr