

XPRINTER DT-325B DİREK TERMAL BARKOD & ETİKET YAZICI-USB

Yazdırma Özellikleri

çözüm	203 DPI
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Maks. Baskı hızı	127 mm/sn Maks.
Maks. baskı genişliği	80 mm (3.15")
Maks.baskı uzunluğu	1778 mm (70")

medya

Ortam türü	Sürekli, boşluk, kara leke, yelpaze katlama ve delikli delik
Medya genişliği	20 ~ 82 mm (0.78 " ~ 3.2 ")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,20 mm
Medya çekirdek çapı	25,4 ~ 76,2 mm (1 " ~ 3")
etiket uzunluğu	10 ~ 1778 mm (0.39 " ~ 70")
Etiket rulosu kapasitesi	80 mm (3.15")

Performans özellikleri

İşlemci	32 bit işlemci
Hafıza	8MB Flash Bellek/8MB SDRAM
Arayüz	Standart: USB Opsiyonel: WIFI/Bluetooth
Sensörler	Boşluk sensörü Kapak açma sensörü Siyah işaret sensörü

Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Dahili yazı tipleri	8 alfasayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir. Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128, alt kümeler A, B, C, Codabar, Aralıklı 2/5, EAN-8, basamaklı eklenti,
1D barkod	MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D barkod	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu
döndürme	0°?90°?180°?270°
öykünme	TSPL? EPL? ZPL? DPL? ESC? POS

Fiziksel özellikler

Boyut	187(D) x 162(G) x146(Y)mm
Ağırlık	1.1kg

Güvenilirlik

Baskı kafası ömrü	30 km
-------------------	-------

Yazılım

sürücü	Windows/Linux/Mac
SDK	Windows/Android/iOS

Güç adaptörü

Giriş	AC 100-240V, 50-60Hz
Çıktı	DC 24V, 2,5A, 60W

Seçenekler

Fabrika Seçenekleri	?WIFI ?Bluetooth ?Harici kağıt rulosu tutucusu ve 1" kağıt rulosu
Bayi Seçenekleri	?Harici kağıt rulosu tutucusu için uzatma kartı ?Sevkiyat irsaliyesi kutusu

Çevre koşulları

Operasyon	5 ~ 40°C(41~104°F), Nem: %25 ~ 85 yoğuşmasız
Depolama ortamı	-40 ~ 60°C(-40~140°F), Nem: %10 ~ 90 yoğuşmasız